

MOTORDIAGNOSZTIKAI MÉRŐKÁBEL PICO PP178 Secondary Ignition Pickup

Tulajdonságok

A **Pico Secondary Ignition Pickup** egy különleges mérési lehetőséget biztosít a gépjárművek motordiagnosztikai mérése során. A másodlagos gyújtásrendszerben lévő nagyfeszültség miatt nem lehetséges direkt méréseket végezni, mivel ilyenkor a közvetlen kapcsolat szinte mindig a műszer sérülésével, meghibásodásával jár.

A **Pico Secondary Ignition Pickup** egy rendkívül alkalmas mérőkábel, melyet egyszerűen a gyújtóáramkör kábelére csatlakoztat, és ezzel elkerülheti a mérés közbeni közvetlen fémes kapcsolatot.

A **Pico Secondary Ignition Pickup** egy árnyékolt 1.8 méter hosszú vezeték. Alkalmas a **hagyományos gyújtóáramkörökkel** való használatra is, és a legtöbb **HEI** és **DIS** rendszerrel is. A Pico saját jelalak gyűjteménye megtekinthető az alábbi címen (www.picotech.com/auto/waveforms.html), mely a Pico ADC-212-es típusú oszcilloszkóp és a **Pico Secondary Ignition Pickup** használatával készült.

Habár a **Pico ADC-212** oszcilloszkóppal ideális párost alkotnak, a Secondary Ignition Pickup használható más gyártó alkalmas oszcilloszkópjával is, melyek képesek a **jelalak invertáló funkcióra**.

Hogyan működik?

Autódiagnosztikai méréshez a szükséges védőintézkedések megtétele után, a Pico mérőrendszert helyezze üzembe, csatlakoztasson egy biztos földelési pontra és a vezeték másik végét:

- standard indítómotorra kell helyezni
- vagy az integrált tekercsre
- vagy a DIS-re.

További érdekes felhasználási lehetőségeikért és a szenzorral mért különböző jelalakok megtekintéséért látogasson el a következő címre: www.picotech.com/auto/waveforms.html

- Secondary ignition Pickup
- 1,8 méter (6 láb) hosszúságú kábel
- Csipesz-BNC

