Termékinformációk

92 37 64

Univerzális csipesz

Szigetelt

- Szigetelt fogantyúkkal az elektromos szereléshez: akár 1000 V-ig biztonságos
- Az elektronikai ipar számos követelményének és alkalmazásának megfelel
- Nem mágnesződik az elektromágneses károsodás elkerülése érdekében
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül kemény és nagyon jó a korrózióállósága a különböző légköri környezetek és sok korróziót okozó anyag ellen
- Készletként is kapható (92 00 04)



1000 V 30°

Altalános	
Article No.	92 37 64
EAN	4003773054856
Anyag	rozsdamentes acél
Fogófelületek	fogazott fogófelületek
handles	mártó eljárással szigetelve
Súly	24 g
Méretek	148 x 35 x 12 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők	
Kivitel	30°-os szögű
Csúcs szélessége (A)	1 mm
Csúcs szélessége (B)	1,3 mm
Verzió csipesz hegye	tompa
Rezistent la coroziune	igen
Savállóság	nagyon jó
ESD-engedéllyel	nincs
VDE-engedéllyel	nincs
Szakágak	Ipar
Mágneses	nem mágnesezhető (80%)
Viselkedés	szigetelt

Műszaki változtatások és hibák fenntartva


KNIPEX 92 37 64


KNIPEX 92 37 64






KNIPEX