



Impaktor Bits



Különösen jó ellenállóképességűek, extrém erős gépi csavarozók pl. ütvecsavarozó használatkor is. Növelik az elektromos gépekkel történő csavarozások termelékenységét.



Stainless



A rozsdamentes acél bitek használatával elkerülhető a rozsdaképződés a rozsdamentes felületeken. A rozsdamentes acél idegen eredetű rozsdásodása elsősorban a hagyományos szerszámokkal végzett csavarozásnál fellépő súrlódáskor alakul ki. A levált fémrészecskék szilárdan tapadnak a felületre, és oxigén hatására rozsdává alakulnak.



BDC Bits



Gyémánt bevonatú bitek a kicsúszás veszélyének csökkentésére. Az apró gyémánt részecskék csavarozáskor valósággal beleharapnak a csavarfejbe.


Z Bits



A szívós Wera bitek megakadályozzák a behajtóhegy idő előtti lepattanását. A Z rendszert az általános felhasználásra alkalmas biteket jelöli.



TZ Bits



A TZ bitek szívós bitek torziós zónával. A torziós bitek gondoskodnak a nyomatékcsúcsok elvezetéséről a torziós zónába. Ezáltal elkerülhető az idő előtti kopás, így a bit élettartama megnő.



BTZ Bits



A BiTorsion bitek premium kategóriás bitek. Lágyabb BiTorsion zónával rendelkeznek, ahol a szár keménysége kb. 20%-al alacsonyabb a behajtóhegyhez képest. Ezáltal még inkább elkerülhető a bithegy sérülése a csúcsterhelések esetén, ami tovább növeli a bit élettartamát.


RH Bits



A csökkentett szárátmérőjű bitekkel biztosítható a csavarok besüllyesztése a felület sérülése nélkül. Alkalmazása különösen javasolt gipszkarton szerelésnél.



TH Bits



A TH bitek extra kemények torziós zónával. A torziós bitek gondoskodnak a nyomatékcsúcsok elvezetéséről a torziós zónába. Ezáltal elkerülhető az idő előtti kopás, így a bit élettartama megnő.



BTH Bits



A BTH bitek egy bitorziós zónával rendelkeznek, ahol a szár keménysége kb. 20%-al alacsonyabb a behajtóhegyhez képest. Ezáltal még inkább elkerülhető a bithegy sérülése a csúcsterhelések esetén, ami tovább növeli a bit élettartamát.

A Bits



Az A jelentése Aviation (légi közlekedés). Az A bitek különösen kemény bitek éles szélű profilokkal, melyek pl. a lakkozással bevont csavarprofilokon feltörnek a lakkréteget, és ezáltal biztonságos erőátvitelt biztosítanak a bit és a csavar között.

J Bits



A J jelentése Japán. A J-bitek az ázsiai PH-csavarokra optimalizáltak. Különösen a Japanese Camera Industrial Standard szabvány szerinti, nagyon kis átmérővel történő munkavégzéshez.

ACR® Bits



Az ACR® jelentése Anti-Cam-Out Ribs. Az ACR®-bitek behajtóhegyei barázdáltak, ez megvédi a biteket a csavarból történő kicsúszástól. Az ACR® a Phillips Screw Company cég bejegyzett védjegye.



TiN Bits



A TiN jelentése titán-nitrid. Rendkívül kemény bevonat, amely ellenáll a tartós terhelésnek pl. a sorozatgyártás során végzett folyamatos csavarozási műveleteknél.